

## **SCHEDA TECNICA**

---

### **Prodotto: PLASTONE TOP**

Codice: 599.N59.000

---

**Descrizione:** Idropittura traspirante acrilica per interni. Eccellente copertura, ottima traspirabilità e pennellabilità. E' particolarmente indicata per decorare, con ottimi risultati, grandi superfici con costi contenuti.

---

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

ASPETTO:	- Opaco
COLORE:	- Bianco
VISCOSITA':	- 9.000 ±1000 CPS (25°C)
PESO SPECIFICO:	- 1,64 ± 0,05 Kg./Lt.
LEGANTE:	- acrilico
APPLICAZIONE:	- pennello, rullo
DILUIZIONE:	- con acqua: 15-20% (a pennello); 10-15% (a rullo)
ESSICAZIONE:	- a 25°C – 65% U.R.. Asciutto al tatto: dopo 2 ore; seconda mano:dopo 6-8 ore
RESA:	- 10 - 12 mq./lt per mano a seconda del supporto

---

#### **CICLO APPLICATIVO**

MURI	- eliminare i vecchi strati non aderenti e spolverare
INTERNI	- rasare con Polistuck stucco in pasta cod. 770.770 o stucco in polvere rasante per Interni cod. 772.772
	- fissare con ISOCASA cod. 520.520
	- applicare 2 mani di PLASTONE TOP intervallate di 6-8 ore l'una dall'altra

---

**INFORMAZIONI** - teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori a 5°C  
- non richiede etichettatura di pericolosità secondo le norme vigenti

**La Scheda di Sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.**

*Cat. a/BA- Valore Limite UE del COV per la Categoria: 75 g/L (2007)-30 g/L (2010)*

*Valore del COV per questo prodotto: 22 g/L*

