

PRODOTTI SPECIALI EDILIZIA

SCHEDA TECNICA

Prodotto : VERNICE ACRILICA ALL'ACQUA FACCIA A VISTA

Codici: 820.559.000 (Trasparente); 820.559.001 (Coprente)

DESCRIZIONE: Speciale vernice acrilica lucida trasparente all'acqua ideale per la protezione del cemento faccia a vista , prefabbricati cementizi , mattoni , tufi ed ogni particolare che si intenda proteggere.

E' disponibile su richiesta la versione coprente per superfici in calcestruzzo o prefabbricati cementizi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	<i>TRASPARENTE</i>	<i>COPRENTE</i>
ASPETTO	- Lucido	- Lucido
COLORE	- Trasparente	- Bianco e tinte a richiesta
VISCOSITA'	- 3500 cps a 25°C	- 5000 cps a 25°C
PESO SPECIFICO	- 1.00 Kg./Lt.	- 1,18 Kg/Lt
RESA	- 8 - 12 mq/lt per mano	- 8 -9 mq/lt per mano
APPLICAZIONE	pennello	rullo
- % diluizione	5 - 10 %	5 - 10%
- diluente	acqua	acqua
ESSICCAZIONE	asciutto	secco in profondità
a 25 °C -65% U.R.	1 - 2 ore	24 ore

MODALITA' D'USO*TRASPARENTE*

Applicare la vernice diluita al 300% con acqua. Dopo 6 ore applicare una seconda mano di vernice diluita al 10% con acqua

COPRENTE

Applicare una mano di fissativo STABILIZZA all'acqua diluito 1:1 con acqua (una parte di fissativo ed una parte di acqua). Trascorse 6 ore applicare due passate di vernice diluite al 5-10% con acqua con un intervallo di 12-24 ore tra una mano e l'altra

INFORMAZIONI - Teme il gelo ! Non applicare a temperature inferiori a 5°C
- Non richiede etichettatura di pericolosità secondo le norme vigenti

La Scheda di Sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali

Cat. c/BA- Valore Limite UE del COV per la Categoria: 75 g/L (2007)-40 g/L (2010)

Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: 37 g/L