

## SCHEMA TECNICA

---

**Fondo Decoré**

---

Cod. 553.553.

**Descrizione:** Speciale Fondo Acrilico per Interni ad effetto opaco , traspirante ed assorbente. Ideale per l'ancoraggio del Decoré Finitura.

|

---

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

ASPETTO:	- Opaco
COLORE:	- Bianco
VISCOSITA':	- 10.000 CPS (25°C)
PESO SPECIFICO:	- 1,55 Kg/Lt
APPLICAZIONE:	- Rullo o pennello
DILUIZIONE:	- con acqua: 15-20% ( pennello); 10-15% ( rullo)
ESSICAZIONE:	- a 25° C – 65% U.R. asciutto al tatto dopo 3 ore, sovraverniciabile dopo 8
RESA:	- 8 - 10 mq/lit per mano a seconda del supporto

---

**CICLO APPLICATIVO**

MURI INTERNI	- Asportare eventuali parti in fase di distacco e spolverare
	- effettuare gli opportuni ripristini con Stucco in pasta Polistuck cod. 770.770
	- carteggiare e fissare con ISOACRYL cod. 521.521
	- applicare due mani di FONDO DECORE'
	- applicare Decoré Finitura

---

INFORMAZIONI - teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori a 5°C  
- Non richiede etichettatura di pericolosità secondo le norme vigenti

**La Scheda di Sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.**

*Cat. h/BA- Valore Limite UE del COV per la Categoria: 50 g/L (2007)-30 g/L (2010)*

*Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: 15 g/L*

---

CONFEZIONI DI VENDITA                      10 Lt