

---

**SCHEMA TECNICA**

---

**Prodotto: BRIOLEGNO IMPREGNANTE**

**Codice: 423.423**

**DESCRIZIONE:** **impregnante sintetico ad alto grado di penetrazione**, indicato in modo specifico per la protezione di tutti i tipi di legno da muffe, microrganismi, e dai raggi ultravioletti.

I suoi componenti vengono assorbiti dal legno senza formare pellicole superficiali, lasciando il poro aperto e quindi il legno nel suo aspetto naturale. Disponibile anche nelle versioni pigmentate per la colorazione e nobilitazione di legni comuni.

**Prima dell'utilizzo del prodotto, è necessario agitare bene con il pennello insistendo sul fondo del contenitore.**

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**COLORE** - TRASPARENTE E TINTE DA MAZZETTA  
**VISCOSITA'** - 11 " TAZZA FORD 4  
**PESO SPECIFICO** - 0.86 Kg/LT  
**RESA** - 7 - 9 mq/lt ( prima mano) secondo l'assorbimento del legno

---

<b>APPLICAZIONE</b>	pennello	immersione
- % diluizione	- tal quale	tal quale

---

<b>ESSICCAZIONE</b>	asciutto al tatto	seconda mano
a 25 °C -65% U.R.	3 ore	dopo 6-8 ore

---

**CICLI CONSIGLIATI**

**LEGNO verniciato** - carteggiare fino all'asportazione totale della vernice

nuovo - applicare due mani di BRIOLEGNO IMPREGNANTE carteggiando tra una mano e l'altra  
- dopo 10 - 15 minuti asportare l'impregnante in eccesso con panno morbido e asciutto.

(N.B. per legni resinosi si consiglia di asportare con diluente nitro la resina superflua )

---

**INFORMAZIONI** -Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore.  
- Richiudere bene il contenitore dopo l' utilizzo.  
- Infiammabile. Leggere attentamente le informazioni riportate sul barattolo.

*Cat. h/BS- Valore Limite UE del COV per la Categoria: 750 g/L(2007)-750 g/L (2010)*

*Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: max 715 g/L*

---

**CONFEZIONI**  
**DI VENDITA** 0.750 lt 2,5 lt