

SCHEDA TECNICA

Prodotto: PRO-TECH

Codice : 540.540

DESCRIZIONE: Idropittura acrilica lavabile per interni dotata di ottima traspirabilità, eccellenti copertura e punto di bianco. Idonea per applicazione, anche monomano, su cartongesso. Aspetto del film opaco con potere mascherante delle imperfezioni superficiali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO	- OPACO
COLORE	- BIANCO
VISCOSITA'	- 10000 cps (Brookfield rot.5/vel 20)
PESO SPECIFICO	- 1.51 ± 0,05 Kg/LT
RESA	- 8-10 mq/LT per mano su cartongesso

APPLICAZIONE	pennello	rullo	spruzzo
- % diluizione (in volume)	15-20 %	10-15 %	20-25%
- diluente	acqua	acqua	acqua

ESSICCAZIONE	asciutto	seconda mano
a 25 °C -65% U.R.	1 ora	dopo 8 ore

CICLI CONSIGLIATI

MURI interni	- eliminare i vecchi strati non aderenti e spolverare - rasare con Polistuck stucco in pasta cod.770.770 oppure con Polistuck stucco in polvere rasante per interni cod.772.772 - fissare con ISOVASA cod.520.520 - applicare due mani di PROTECH
-----------------	---

INFORMAZIONI	- Teme il gelo ! Non applicare a temperature inferiori a 5°C - Non richiede etichettatura di pericolosità secondo le norme vigenti
--------------	---

La Scheda di Sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali

Cat.a /BA- Valore Limite UE del COV per la categoria: 75 g/L (2007)-30 g/L (2010)

Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: 27 g/L

CONFEZIONI DI VENDITA	5 lt	14 lt
-----------------------	------	-------