
SCHEDA TECNICA

Prodotto: CASARREDO BASI

Codice: 046.516.P00 (BASE P)- 046.516.NOO (BASE N)- 046.516.D00 (BASE D)

DESCRIZIONE: Basi per la realizzazione delle tinte relative alle mazzette *Tinte Arredo, NCS e Ral K7*.

CASARREDO è lavabile, dotato di ottima pennellabilità, copertura ed indicato per la pitturazione di superfici Interne.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO	- Opaco
COLORE	- Bianco
VISCOSITA'	- 10000 CPS a 25°C
PESO SPECIFICO	- 1.52 Kg/Lt (Base P)- 1,45 Kg/Lt (Base N)- 1,45 Kg/Lt (Base D)
RESA	- 12-14 mq/LT per mano a seconda dell'assorbimento

APPLICAZIONE	pennello	ruolo
- % diluizione	15 - 20 %	10-15 %
- diluente	acqua	acqua
ESSICCAZIONE	asciutto	seconda mano
a 25 °C -65% U.R.	1 ora	6 – 8 ore

CICLI CONSIGLIATI

MURI interni	-eliminare i vecchi strati non aderenti e spolverare - rasare con Polistuck stucco in pasta cod.770.770 - oppure con Polistuck stucco in polvere rasante per interni cod.772.772 - fissare con ISOACRYL cod.521.521 - applicare due mani di CASARREDO COLORATO.
-----------------	---

INFORMAZIONI - Teme il gelo !. Non applicare a temperature inferiori a 5°C
- Non richiede etichettatura di pericolosità secondo le norme vigenti

La Scheda di Sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali

Cat. a/BA-Valore Limite UE del COV per la Cat.: 75 g/L (2007)-30 g/L (2010)

Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: max 30 g/L

CONFEZIONI DI VENDITA	14 Lt -5 Lt (Base P)
	12,6 Lt-4,5 Lt (Base N)
	12,6 Lt -4,5 Lt (Base D)