

**SCHEDA TECNICA**

**Prodotto: BRIOLUX**

**Codice prodotto: 640.400**

DESCRIZIONE : smalto sintetico brillante per esterno ed interno, di facile applicazione, di buon potere coprente e di ottima dilatazione. Conferisce al supporto un gradevole aspetto decorativo e resistente nel tempo. Indicato per la protezione di tutti i supporti: legno, materiali ferrosi, muro.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

ASPETTO	- Brillante ( 90 - 93 gloss a 60 ° )		
COLORE	- Bianco e colori come da cartella		
VISCOSITA'	-16 " FORD 8		
PESO SPECIFICO	- 1.02 - 1.20 Kg/LT a seconda del colore		
RESA	-10-12 mq/lit per mano a seconda del supporto		
APPLICAZIONE	pennello	rullo	spruzzo
- % diluizione	- 5	5	10
- diluente	-Sintetico-Ragia Minerale Sintetico-Ragia Minerale Sintetico-Ragia Minerale		
ESSICCAZIONE	fuori polvere	asciutto	seconda mano
a 25 °C -65% U.R.	- 30'	5 - 7 ore	dopo 24 ore

**CICLI CONSIGLIATI**

LEGNO verniciato nuovo	- carteggiare eliminando eventuali residui non aderenti - applicare una mano di BRIOLEGNO impregnante Trasparente cod.423.423 carteggiare e applicare una o due mani di BRIOPAC cod.660.352 * carteggiare e applicare una o due mani di BRIOLUX
FERRO verniciato nuovo	- carteggiare eliminando eventuali residui non aderenti applicare nelle zone dove la verniciatura è stata asportata completamente antiruggine FERROMAT cod.454.454 - pulire e sgrassare accuratamente il supporto applicare una mano di antiruggine FERROMAT cod.454.454 * applicare una o due mani di BRIOLUX

INFORMAZIONI - Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore.  
- Richiudere bene il contenitore dopo l' utilizzo.  
- Infiammabile. Leggere attentamente le informazioni riportate sul barattolo.

*Cat. i /BS- Valore Limite UE del COV per la Categoria: 600 g/L (2007)- 500 g/L (2010)*

*Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: max 500 g/L*

CONFEZIONI DI VENDITA 0,100 lt 0.375 lt 0,750 lt 2,5 lt.