

SCHEDA TECNICA**Prodotto: CASA FACILE TOP****Cod. 505.TOP**

DESCRIZIONE : Idropittura traspirante acrilica per interni con ottimo potere coprente .

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO	- OPACO	
COLORE	- BIANCO	
VISCOSITA'	- 8000 cps (Brookfield rot.4 /vel.2.5	
PESO SPECIFICO	-1.59 ± 0,05 Kg/LT	
RESA	-12-14 mq/LT per mano	
APPLICAZIONE	pennello	rullo
- % diluizione(in volume)	-15-20 %	10-15 %
- diluente	-acqua	acqua
ESSICCAZIONE	asciutto	seconda mano
a 25 °C -65% U.R.	1 ora	dopo 6 ore

CICLI CONSIGLIATI

MURI
interni

- eliminare i vecchi strati non aderenti e spolverare
- rasare con Polistuck stucco in pasta cod.770.770
- oppure con Polistuck stucco in polvere rasante per interni cod.772.772
- fissare con ISOACRYL cod.521.521
- applicare due strati di **CASAFACILE TOP**

INFORMAZIONI

- Teme il gelo! Non applicare a temperature inferiori a 5°C
- Non richiede etichettatura di pericolosità secondo le norme vigenti

La Scheda di Sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali

Cat. a/BA- Valore Limite UE del COV per la categoria: 75 g/L (2007) -30 g/L (2010)

Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: 25,02 g/L

CONFEZIONI

DI VENDITA : 5 lt 14 lt