

PRODOTTI SPECIALI EDILIZIA

SCHEMA TECNICA

Prodotto: SPARTITRAFFICO EXTRA

Codice :334.350

DESCRIZIONE: Speciale pittura specifica per la segnalazione stradale orizzontale dotata di notevole resistenza, a base di resine gliceroftaliche con modificazioni al clorocaucciù. . Caratteristica fondamentale di questo prodotto è il rapido rilascio del solvente che permette la riapertura della viabilità stradale dopo appena 1 – 1.5 ore dall'applicazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO	- Opaco
COLORE	- Bianco - Giallo
VISCOSITA'	- 18 - 20" TAZZA FORD 8
PESO SPECIFICO	- 1.56 Kg/lt
RESA	- 13-14 ml/kg (strisce da 12 cm)

APPLICAZIONE	spruzzo
- % diluizione	- 10-15
- diluente	- nitro

ESSICCAZIONE	in profondità	calpestabile
a 25 °C -65% U.R.	- 1 – 2 ore	6 ore

INFORMAZIONI - Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore.
- Richiudere bene il contenitore dopo l' utilizzo.
- Infiammabile. Leggere attentamente le informazioni riportate sul barattolo.

Prodotto non destinato ad usi previsti dalla Direttiva 2004/42/CE-ad uso industriale-

CONFEZIONE		
DI VENDITA	4 Kg.	25 Kg .