

SCHEDA TECNICA

Casarredo

IDROPITTURA ACRILICA LAVABILE PER INTERNI

Codice: 516.516.000010 - Bianco Vendita

DESCRIZIONE: Idropittura acrilica Lavabile per interni. Ottima copertura e traspirabilità. Finitura opaca vellutata, eccellente punto di bianco.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO	- Opaco Vellutato
COLORE	- Bianco e colori di cartella colorabili con flaconcino Colourblend
VISCOSITA'	- 8.500 CPS
PESO SPECIFICO	- 1.51±0,05 Kg/LT
APPLICAZIONE	- a pennello, a rullo o a spruzzo
DILUIZIONE	- con acqua: 15-20% (pennello) 10-15% (rullo) 20-25% (spruzzo)
ESSICAZIONE	- Asciutto al tatto dopo 3-4 ore, sovraverniciabile dopo 8-9 ore
RESA	- 12 – 14 Mq./Lt. Per mano, a seconda del supporto
RESISTENZA ALLA LAVABILITA'	- 10.000 cicli Gardner (20000 passaggi di spazzola)

CICLO APPLICATIVO

MURI INTERNI	- Pulire accuratamente le pareti e asportare eventuali residui in fase di distacco
	- Effettuare gli opportuni ripristini con stucco in pasta Polistuck cod. 770.770
	- Carteggiare e fissare con ISOACRYL cod. 521.521
	- Applicare 2 mani di Casarredo intervallate di 8-9 ore

INFORMAZIONI

- Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto. Non esporre a fonti di calore e non conservare il prodotto diluito.

- Non applicare il prodotto a temperatura inferiore a 5°C e superiore a 30°C.

- Non richiede etichettatura di pericolosità secondo le norme vigenti

La Scheda di Dati di Sicurezza di questo prodotto è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

Cat. a/BA- Valore Limite UE del COV per la Categoria: 75 g/L (2007)-30 g/L 2010)

Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: max 30 g/L

CONFEZIONI DI VENDITA

5 Lt

10 Lt

14 Lt

