
SCHEDA TECNICA

Prodotto: BRIOZINC ACRILICO

Codice prodotto: 459.459

DESCRIZIONE : Speciale fondo – finitura anticorrosiva specifico per la protezione e dipintura di lamiere zincate e leghe leggere. Indicato per evitare fenomeni di sfogliamento tipico delle comuni antiruggini e smalti sintetici. Sovraverniciabile con smalti sintetici oppure utilizzabile come fondo finitura.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO - Semi Lucido(50 - 60 gloss a 60 °)
COLORE - Bianco e colori da cartella
VISCOSITA' - 25 -30 " TAZZA FORD 8
PESO SPECIFICO - 1.25 - 1.32 Kg/LT a seconda del colore
RESA - 10 - 12 mq/lt per mano

APPLICAZIONE	pennello	rullo	spruzzo
- % diluizione	- 5 - 10	5 - 10	10
- diluente	- sintetico	sintetico	sintetico

Si raccomanda l'uso esclusivo del nostro diluente sintetico cod.211.211

ESSICCAZIONE	asciutto	seconda mano
a 25 °C -65% U.R.	- 3 - 4 ore	dopo 24 ore

CICLI CONSIGLIATI

LAMIERA ZINCATA- Il perfetto ancoraggio dipende esclusivamente dallo sgrassaggio e dalla pulizia della lamiera zincata o del supporto in genere.
- applicare una mano di BRIOZINC
(due mani nel caso di utilizzo come fondo finitura)
applicare una o due mani di smalto sintetico

INFORMAZIONI - Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore.
- Richiudere bene il contenitore dopo l' utilizzo.
- Infiammabile. Leggere attentamente le informazioni riportate sul barattolo

Cat. i/BS- Valore Limite UE del COV per la Categoria: 600 g/L (2007)-500 g/L (2010)
Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: max 575 g/L

CONFEZIONI
DI VENDITA 0.750 lt 2.5 lt