



PITTURE SMALTI VERNICI SISTEMI TINTOMETRICI

## INFORMAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE

LINEA DECORATIVI

12/13

### SCHEMA TECNICA

## Futurocasa Finitura decorativa lavabile opaca per interni

**Codice: 580.580**

**Descrizione:** Speciale finitura decorativa per interni ad acqua. Ottima lavabilità e traspirabilità. Il particolare effetto di alternanza di colori sfumati richiama le antiche decorazioni del Settecento Italiano.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO:	- Opaco vellutato
COLORE:	- Bianco e tinte di cartella
VISCOSITA':	- 8.000- 13000 CPS (25 °C)
PESO SPECIFICO:	- 1,05 Kg/Lt
LEGANTE:	- Resina acrilica
APPLICAZIONE:	- pennello "Spalter" e spatola di plastica
DILUIZIONE:	- Tal quale
ESSICAZIONE:	- a 25° C – 65% U.R. asciutto al tatto dopo 4 ore, in profondità dopo 24 ore
RESA:	- 10 – 11 mq/lt per mano

### CICLO APPLICATIVO

Applicare Futurocasa su supporti uniformi ed asciutti. In caso di vecchie pareti rappezzate, asportare le eventuali parti in fase di distacco, rasare con stucco in pasta Polistuck cod. 770.770, carteggiare e fissare con fissativo acrilico Isoacril cod. 521.521 diluito al 500 % con acqua. Applicare due mani di sottofondo acrilico micronizzato Fondo Futurocasa cod. 553.553 a rullo o a pennello diluito al 20-25% con acqua e fare asciugare per almeno 8 – 12 ore. Applicare successivamente la finitura Futurocasa, colorabile della tinta desiderata mescolando lentamente il prodotto e facendo attenzione a non amalgamare con vigorosa agitazione. Stendere il prodotto con un pennello "Spalter" incrociando le pennellate. Dopo 5–10 minuti, quando il prodotto incomincia a fare presa sul fondo, passare la spatola in plastica schiacciando il prodotto, creando così un effetto decorativo continuo ed armonioso.

**INFORMAZIONI** - teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori a 5°C  
- Non richiede etichettatura di pericolosità secondo le norme vigenti

**La Scheda di Sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionisti**

*Cat. k/BA-Valore Limite UE del COV per la Categoria:100 g/L (2010)*

*Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: max 10 g/L*

CONFEZIONI DI VENDITA

1 Lt

5 Lt



SOCIETÀ PER AZIONI - CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO € 2.840.530

C.C.I.A.A. 177201 - ISCR. TRIB. BARI N. 245 REG. SOC. - C.M. 0926002 - CODICE FISCALE/PARTITA IVA 00832190722

Via F.lli Philips, 17 (Zona Industriale) - 70123 Bari (Italy) - Tel. +39.080.5375576 pbx - Fax +39.080.5370698  
Magazzini centralizzati linea diretta Tel. +39.080.5308517 - Web: [www.cpitaliaonline.com](http://www.cpitaliaonline.com) - E mail: [info@cpitaliaonline.com](mailto:info@cpitaliaonline.com)