

SCHEDA TECNICA**Prodotto: BRIONATURE PER TERMOSIFONI
Codice 632.420**

DESCRIZIONE : Smalto acrilico inodore all'acqua, specifico per la verniciatura di termosifoni, radiatori, condotte per aria calda , tubi per aria calda. Non emana cattivi odori nell'attivazione dei su precisati manufatti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO - SATINATO
COLORE - Bianco
VISCOSITA' - 25 " TAZZA FORD 8
PESO SPECIFICO -1.28- 1,26 Kg/LT
RESA -10-12 mq/LT per mano a seconda del supporto

APPLICAZIONE	pennello	rullo	spruzzo
- % diluizione	5 - 10	5 - 10	15 - 20
- diluente	- acqua	acqua	acqua

ESSICCAZIONE	secco al tatto	asciutto	seconda mano
a 25 °C -65% U.R.	30minuti	2 ore	dopo 12 ore

CICLI CONSIGLIATI

FERRO - carteggiare e pulire la superficie da trattare
- applicare due mani di BRIONATURE PER TERMOSIFONI

SUPPORTI VECCHI - carteggiare e pulire la superficie da trattare
- applicare una mano di BRIONATRUE ANTIRUGGINE cod. 634.420 prima del BRIONATURE TERMOSIFONI

INFORMAZIONI - Teme il gelo ! Non applicare a temperature inferiori a 5°C
- Non richiede etichettatura di pericolosità secondo le norme vigenti

La Scheda di Sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali*Cat. d/BA- Valore Limite UE del COV per la Categoria: 150 g/L (2007)-130 g/L (2010)**Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: max 95 g/L*

CONFEZIONI	0.750 lt	2.5 lt
------------	----------	--------