

IDROPITTURE

SCHEDA TECNICA

Prodotto: Decosatèn

Cod.517.TOP

DESCRIZIONE : Idropittura super lavabile acrilica ad effetto "satinato" dotata di eccellenti caratteristiche di copertura, punto di bianco e resistenza all'abrasione.

Grazie alla sua speciale composizione, garantisce una ottima distensione del film, una elevata copertura a basso spessore, una ottima resa e una massima resistenza alla presa di sporco.

ASPETTO	- satinato
COLORE	- bianco
VISCOSITA'	-10-12000 cps (Brookfield rot.5 25°C)
PESO SPECIFICO	-1.25 ± 0,1 Kg/LT
RESA	-12-14 mq/LT per mano a seconda dell'assorbimento
LAVABILITA'	- oltre 5000 cicli abrasivi (norma DIN 53778)

APPLICAZIONE	pennello	ruolo
- % diluizione (in volume)	-15-20 %	10-15 %
- diluente	-acqua	acqua

ESSICCAZIONE	asciutto	seconda mano
a 25 °C -65% U.R.	1 ora	dopo 6 ore

CICLI CONSIGLIATI

MURI	- eliminare i vecchi strati non aderenti e spolverare
interni	- rasare con Polistuck stucco in pasta cod.770.770 oppure con Polistuck stucco in polvere rasante per interni cod.772.772
	- fissare con ISOACRYL cod.521.521
	- applicare due mani di Decosatèn

INFORMAZIONI - Teme il gelo ! Non applicare a temperature inferiori a 5°C
- Non richiede etichettatura di pericolosità secondo le norme vigenti

La Scheda di Sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali

Cat. a/BA- Valore Limite UE del COV per la Categoria: 30 g/L (2010)

Valore del COV per questo prodotto: 30 g/L

CONFEZIONI :		
DI VENDITA :	5 lt	14 lt