

SCHEDA TECNICA**Prodotto: BRIO METAL**

Codice prodotto: 620.620

DESCRIZIONE : smalto Ferromicaceo a grande effetto decorativo e resistenza all'esterno. Ideale per conferire un effetto antichizzato tipico del ferro battuto su manufatti in ferro, in legno, cancelli, inferriate e arredi interni ed esterni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO - Opaco (20 - 30 gloss a 60 °)
COLORE - Come da cartella
VISCOSITA' - 25 " TAZZA FORD
PESO SPECIFICO - 1.58 -1.60 Kg/LT a seconda del colore
RESA - 10 - 12 mq/lt a seconda del supporto
SPESSORE - 60 -70 micron

APPLICAZIONE	pennello	rullo	spruzzo
- % diluizione	- 5%	5%	10%
- diluente	-	Diluente sintetico-Ragia Minerale	

ESSICCAZIONE	asciutto	seconda mano
a 25 °C -65% U.R.	- 6 - 8	dopo 24 ore

CICLI CONSIGLIATI

ALLUMINIO - pulire e sgrassare accuratamente il supporto
LAMIERA ZINCATA - applicare il FONDO EPOSSIDICO cod .380.380
oppure il BRIOZINC cod. 459.459
- applicare due mani di Briometal
FERRO - carteggiare eliminando residui non aderenti – applicare una mano di antiruggine sintetica cod. 454.454
- applicare due mani di BRIOMETAL
N.B. Si consiglia di applicare, per un rendimento decorativo gradevole e per una maggiore finitura anticorrosiva , una mano di vernice flatting lucida cod.421.423 o satinata cod.419.419 dopo 24 h. dall'applicazione del BRIOMETAL.

INFORMAZIONI - Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore.
- Richiudere bene il contenitore dopo l' utilizzo.
- Infiammabile. Leggere attentamente le informazioni riportate sul barattolo.

*Cat. i/BS – Valore Limite UE del COV per la Categoria: 600 g/L (2007)-500 g/L (2010)
Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: max 450 g/L*

CONFEZIONI		
DI VENDITA	0.750 lt	2.5 lt