

**SCHEMA TECNICA**

**Prodotto: BRIONATURE SMALTO PER PAVIMENTI**

**Codice : 637.420**

**DESCRIZIONE** : Smalto acrilico ad acqua opaco per la pitturazione di pavimenti in cemento o asfalto che siano accessibili solo a traffico pedonale. Resiste perfettamente agli agenti atmosferici e al continuo calpestio.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>ASPETTO</b>	- Opaco
<b>COLORE:</b>	- a richiesta su cartella rivestimenti per esterno
<b>VISCOSITA' Aa 25° C</b>	- 20 " +/- 1" TAZZA FORD 8
<b>PESO SPECIFICO A 25° C</b>	- 1.20 +/- 0.02 Kg/L
<b>RESA</b>	- 8-10 mq/Lt per mano a seconda dell'assorbimento

<b>APPLICAZIONE</b>	pennello acqua 10-15%	ruolo acqua 5-10%	
<b>ESSICCAZIONE</b> a 25 °C -65% U.R.	asciutto al tatto 4-6 ore	riverniciabile 8-10 ore	pedonabile 48 ore

**CICLI CONSIGLIATI**

- pulire accuratamente il fondo
- applicare una prima mano diluita al 100% per favorire l'ancoraggio delle mani successive
- applicare due mani di pittura diluita secondo le indicazioni

**INFORMAZIONI**

- conservare in luogo fresco ed asciutto lontano da fonti di calore a
- non applicare a temperature inferiori a 5°C
- richiudere bene le confezioni parzialmente utilizzate

**La Scheda di Sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali**

*Cat. i/BA – Prodotti monocomponenti ad alte prestazioni*

*Valore Limite UE del COV per la Categoria: 140 g/L (2007)-140 g/L (2010)*

*Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: 140 g/L*

**CONFEZIONI**  
**DI VENDITA** 14 lt