
SCHEMA TECNICA

Prodotto: VIA LA MUFFA LAVABILE

Codice : 506.507

DESCRIZIONE: Idropittura lavabile per interni con specifiche caratteristiche di risanamento permanente delle pareti da muffe e batteri. Per queste proprietà è indicata in tutti gli ambienti che devono assicurare condizioni di igiene particolare: scuole, cliniche, ospedali e ambienti umidi poco aerati (cantine, bagni, cucine, ecc.). Ottimi punto di bianco e copertura.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO - OPACO
COLORE - BIANCO
VISCOSITA' - 10.000 cps (Brookfield rot.4/vel 2.5)
PESO SPECIFICO - 1.52 Kg/LT
RESA - 10-12 mq/LT per mano a seconda dell'assorbimento

APPLICAZIONE	pennello	ruolo
- % diluizione	- prima mano: 20-25%	- 20-25%
	- seconda mano: 15-20%	- 15-20%
- diluente	- acqua	- acqua

ESSICCAZIONE	asciutto	seconda mano
a 25 °C -65% U.R.	1 ora	dopo 6-8 ore

CICLI CONSIGLIATI

MURI interni - eliminare i vecchi strati non aderenti e spazzolare
- spruzzare VIA LA MUFFA SANIFICANTE cod.526.526
- dopo circa 4 ore rispazzolare le pareti
- applicare due strati di VIA LA MUFFA

INFORMAZIONI - Teme il gelo ! Non applicare a temperature inferiori a 5°C
- Non richiede etichettatura di pericolosità secondo le norme vigenti

La scheda di Sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

Cat. a/BA- Valore Limite UE del COV per la categoria: 75 g/L (2007)-30 g/L (2010)

Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: 31 g/L

CONFEZIONI
DI VENDITA

4 lt

14 lt
