

SCHEDA TECNICA

DECAPE'**VELATURA DECORATIVA SILOSSANICA**

Codice: DECAPE.000.010

Descrizione: Velatura decorativa silossanica opaca ad acqua per interni ed esterni. A seconda dell'intensità della colorazione e delle diverse modalità di applicazione, si ottengono diversi effetti decorativi.

Il tipo di decoro è anche in funzione della superficie sulla quale il prodotto **Decapè** viene applicato: su un supporto a grana media-grossa si ottengono suggestivi ambienti rustici ; su un supporto liscio si richiama la decorazione settecentesca italiana.

DECAPE' costituisce una efficace protezione dagli agenti atmosferici, rendendo il supporto idrorepellente senza alterarne la traspirabilità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO:	- semitrasparente velato opaco
COLORE:	- secondo l'aggiunta dei coloranti Colour Blend
VISCOSITA':	- 5000 CPS
PESO SPECIFICO:	- 1 kg./lt.
APPLICAZIONE:	- guanto, pennello o spugna marina
DILUIZIONE:	- dal 10 al 50% con acqua
ESSICAZIONE:	- a 25°C – 65% U.R, asciutto al tatto dopo 2 ore, riverniciabile dopo 8 ore
RESA:	- da 10 a 15 mq per litro secondo il tipo di supporto

CICLI CONSIGLIATI

Miscelare **Decapè'** con il colore desiderato di Colour Blend secondo la seguente proporzione: una confezione di ColourBlend in una confezione da 10 Litri di finitura **Decapè'**; diluire la miscela con acqua dal 10% al 15% secondo la densità della velatura desiderata. Applicare con spugna marina o con pennello a tratti brevi, per ottenere una velatura omogenea. **Decapè'** si può utilizzare, dato un supporto stabile,asciutto e non polveroso, sui prodotti a base calce come Calce Antica cod: 555. 555, su intonaci minerali di finitura come Mediterraneo cod: MED000 , e sui prodotti acrilici e silossanici, come Restauro cod:590.590, Casarredo cod.516.516, Silk Arredo cod. 508.508.

INFORMAZIONI	- Immagazzinare il prodotto in luogo fresco ed asciutto- non esporlo a fonti di calore
	- non conservare il prodotto diluito
	- non applicare a temperature inferiori a 5°C e superiori a 30°C
	- non richiede etichettatura di pericolosità secondo le norme vigenti

I dati riportati nella presente scheda tecnica scaturiscono dalle nostre migliori conoscenze e sono da intendersi come puramente indicativi.

La nostra Società è quindi esonerata da qualsiasi responsabilità inerente gli interventi da effettuare in quanto i cicli applicativi possono variare in funzione a specifiche condizioni di impiego.

Attenzione: per le norme riguardo la prevenzione e la protezione dai rischi prendere visione della Scheda di sicurezza. La Scheda di dati di Sicurezza di questo prodotto è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

Cat.I/BA- Valore Limite UE del COV per la Categoria: 300 g/L (2007)-200 g/L (2010)

Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: max 97 g/L

CONFEZIONI DI VENDITA

10 Lt