
SCHEMA TECNICA

Prodotto: VIA LA MUFFA

Codice : 506.506

DESCRIZIONE: Idropittura traspirante con specifiche caratteristiche di risanamento permanente delle pareti da muffe, funghi e batteri.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO	- OPACO
COLORE	- BIANCO
VISCOSITA'	- 10.000 cps (Brookfield rot.4/vel 2.5)
PESO SPECIFICO	- 1.61 ± 0,05 Kg/LT
RESA	- 8-10 mq/LT per mano a seconda dell'assorbimento

APPLICAZIONE	pennello	rullo
- % diluizione (in volume)	30-35%	15-25%
- diluente	-acqua	acqua

ESSICCAZIONE	asciutto	seconda mano
a 25 °C -65% U.R.	1 ora	dopo 6 ore

CICLI CONSIGLIATI

MURI interni	- eliminare i vecchi strati non aderenti e spazzolare - spruzzare VIA LA MUFFA SANIFICANTE cod.526.526 - dopo circa 4 ore rispazzolare le pareti - applicare due strati di VIA LA MUFFA
-----------------	--

INFORMAZIONI - Teme il gelo! Non applicare a temperature inferiori a 5°C.
- Non richiede etichettatura di pericolosità secondo le norme vigenti

La Scheda di Sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

Cat. a/BA- Valore Limite UE del COV per la Categoria: 75 g/L (2007)-30 g/L (2010)

Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: 19 g/L

CONFEZIONI DI VENDITA	4 lt	14 lt
--------------------------	------	-------
