

SCHEDA TECNICA**Prodotto: SMALTO BRILLANTE****Codice prodotto: 641.GDO**

DESCRIZIONE : smalto sintetico brillante per esterno ed interno, di facile applicazione, di buon potere coprente e di ottima dilatazione. Conferisce al supporto un gradevole aspetto decorativo e resistente nel tempo. Indicato per la protezione di tutti i supporti: legno, materiali ferrosi, muro ecc..

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO	- Brillante (90 - 93 gloss a 60 °)		
COLORE	- Bianco e colori come da cartella		
VISCOSITA'	-16 " FORD 8		
PESO SPECIFICO	- 1.02 - 1.20 Kg/LT a seconda del colore		
RESA	-10-12 mq/lit per mano a seconda del supporto		
APPLICAZIONE	pennello	rullo	spruzzo
- % diluizione	- 5	5	10
- diluente	-Sintetico-Ragia Minerale Sintetico-Ragia Minerale Sintetico-Ragia Minerale		
ESSICCAZIONE	fuori polvere	asciutto	seconda mano
a 25 °C -65% U.R.	- 30'	5 - 7 ore	dopo 24 ore

CICLI CONSIGLIATI

LEGNO verniciato nuovo	- carteggiare eliminando eventuali residui non aderenti - applicare una mano di BRIOLEGNO impregnante Trasparente cod.423.423 carteggiare e applicare una o due mani di BRIOPAC cod.660.352 * carteggiare e applicare una o due mani di BRIOLUX
FERRO verniciato nuovo	- carteggiare eliminando eventuali residui non aderenti applicare nelle zone dove la verniciatura è stata asportata completamente antiruggine FERROMAT cod.454.454 - pulire e sgrassare accuratamente il supporto applicare una mano di antiruggine FERROMAT cod.454.454 * applicare una o due mani di BRIOLUX

INFORMAZIONI - Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore.
- Richiudere bene il contenitore dopo l' utilizzo.
- Infiammabile. Leggere attentamente le informazioni riportate sul barattolo

Cat. i/BS- Valore Limite UE del COV per la Categoria: 600 g/L (2007)-500 g/L (2010)

Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: max500 g/L

CONFEZIONI DI VENDITA	0,100 lt	0,375 lt	0,750 lt	2,5 lt.
-----------------------	----------	----------	----------	---------