
SCHEDA TECNICA

Prodotto: VERNICE ALLUMINIO ALTA RIFRANGENZA

Codice : 342.342.690

DESCRIZIONE: Vernice a base di resine cumaroniche per esterno, ideale come mano di finitura su manufatti ferrosi. Formulazione con assoluta assenza di bitume. Specifica per terrazzi e tetti o pareti già impermeabilizzate con prodotti bituminosi. Riflette la luce solare evitando le screpolature ed i rammollimenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO	- Lucido Rifrangente
COLORE	- Alluminio
VISCOSITA'	- 20 " TAZZA FORD 4
PESO SPECIFICO	- 0.95 Kg/LT
RESA	- 6 – 8 mq/Lt. per mano a seconda dell'assorbimento.

APPLICAZIONE	pennello	rullo	spruzzo
- % diluizione	- 5 – 8 %	5 – 8 %	10%
- diluente	- sintetico o ragia	sintetico o ragia	sintetico o ragia

ESSICCAZIONE	asciutto	in profondità
a 25 °C -65% U.R.	- 1 -2 ore	6 ore

INFORMAZIONI

- Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore.
- Richiudere bene il contenitore dopo l' utilizzo.
- Facilmente Infiammabile. Leggere attentamente le informazioni riportate sul Barattolo.

Cat. i/BS- Valore Limite UE del COV per la categoria: 600 g/L (2007)-500 g/L (2010)

Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: 495 g/L

**CONFEZIONI
DI VENDITA**

5 lt