

---

**SCHEMA TECNICA**

---

**Prodotto: VIA LA MUFFA**

**Codice : 506.506**

DESCRIZIONE: Idropittura traspirante con specifiche caratteristiche di risanamento permanente delle pareti da muffe, funghi e batteri.

---

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

---

ASPETTO - OPACO  
COLORE - BIANCO  
VISCOSITA' - 10.000 cps (Brookfield rot.4/vel 2.5)  
PESO SPECIFICO - 1.58 Kg/LT  
RESA - 9-10 mq/LT per mano a seconda dell'assorbimento

---

APPLICAZIONE	pennello	rullo
- % diluizione (in volume)	30-35%	15-25%
- diluente	-acqua	acqua

---

ESSICCAZIONE	asciutto	seconda mano
a 25 °C -65% U.R.	1 ora	dopo 6 ore

---

**CICLI CONSIGLIATI**

---

MURI interni - eliminare i vecchi strati non aderenti e spazzolare  
- spruzzare VIA LA MUFFA SANIFICANTE cod.526.526  
- dopo circa 4 ore rispazzolare le pareti  
- applicare due strati di VIA LA MUFFA

---

INFORMAZIONI - Teme il gelo! Non applicare a temperature inferiori a 5°C.  
- Non richiede etichettatura di pericolosità secondo le norme vigenti

**La Scheda di Sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.**

*Cat. a/BA- Valore Limite UE del COV per la Categoria: 75 g/L (2007)-30 g/L (2010)*

*Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: 19 g/L*

---

CONFEZIONI		
DI VENDITA	4 lt	14 lt

---