VERNICI PER LEGNO

SCHEDA TECNICA

Prodotto: BRIOLEGNO-VERNICE PIGMENTATA GEL

Codice: 420.GDO

DESCRIZIONE : vernice alchidica trasparente gel dotata di ottima flessibilità e resistenza agli agenti atmosferici e raggi ultravioletti . La formulazione particolare permette di ottenere delle verniciature resistenti e che durano nel tempo senza problemi di sfogliamenti poiché la flessibilità della vernice segue i normali movimenti del legno . La consistenza gel permette di ottenere una applicazione facile e senza colature . Disponibile nella versione trasparente e pigmentata per coprire difetti e conferire più nobili decori al legno .

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO	- BRILLANTE (90 - 95 gloss a 60 °)
COLORE	- TRASPARENTE E TINTE DA MAZZETTA
VISCOSITA'	- 700 CPS
PESO SPECIFICO	- 0.89 Kg/LT
RESA	- 8 - 10 mq/lt (una mano)

APPLICAZIONE	pennello
- % diluizione	-tal quale

ESSICCAZIONE	fuori polvere	secco al tatto	seconda mano
a 25 °C -65% U.R.	2 ore	6 - 8 ore	dopo 24 ore

CICLI CONSIGLIATI

LEGNO verniciato	- carteggiare eliminando eventuali residui non aderenti
nuovo	- applicare una mano di IMPREGNANTE cod.423.GDO * applicare una o due mani di VERNICE PIGMENTATA GEL
INFORMAZIONI	- Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore. - Richiudere bene il contenitore dopo l' utilizzo. - Infiammabile. Leggere attentamente le informazioni riportate sul barattolo.

Cat. e/BS – Valore Limite UE del COV per la Categoria: 500 g/L (2007)-400 g/L (2010)
Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: max 480 g/L

CONFEZIONI DI VENDITA 0.750 lt