
SCHEDA TECNICA

Prodotto: ANTIRUGGINE SINTETICA A PENNELLO

Cod.454.GDO

DESCRIZIONE : speciale antiruggine ad alto potere corrosivo. Indicata per la verniciatura di manufatti in ferro quali ringhiere, portoni, tubature. Sovraverniciabile con tutti i tipi di smalti sintetici o oleosintetici .

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO - OPACO
COLORE - GRIGIO E ROSSO
VISCOSITA' - 20 " TAZZA FORD 8
PESO SPECIFICO - 1.38 Kg/LT
RESA - 8 - 10 mq/lt (per mano)

APPLICAZIONE pennello
- % diluizione - 5 - 10
- diluente - Diluente sintetico cod. 211.211

ESSICCAZIONE secco al tatto asciutto seconda mano
a 25 °C -65% U.R. - 30 minuti 3 - 4 ore dopo 24 ore

CICLI CONSIGLIATI

FERRO - togliere la ruggine con spazzola di metallo o con carta abrasiva
- pulire e sgrassare bene
- applicare una o due mani di ANTIRUGGINE SINTETICA

INFORMAZIONI

- Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore.
- Richiudere bene il contenitore dopo l' utilizzo.
- Infiammabile. Leggere attentamente le informazioni riportate sul barattolo.

Cat. i/BS- Valore Limite UE del COV per la Categoria: 600 g/L (2007)-500 g/L (2010)

Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: max 495 g/L

CONFEZIONI
DI VENDITA 0.5 lt 2.5 lt
