

---

**SCHEDA TECNICA**

---

**Prodotto: BRIOLUX SPRAY**

Cod. 312.410 Sintetico Brillante – Cod. 311.510 Effetto Ferromicaceo – Cod. 317.510 Effetto Florescente  
Cod. 318.510 Effetto Specchiante – Cod. 315.510 Zincante – Cod.314.510 Alta Temperatura (max 450°C).

---

DESCRIZIONE: Smalto a rapida essiccazione di facile applicazione confezionato in bombole spray da ml 400 , ideale per il “ fai da te “ nella verniciatura di piccoli oggetti in legno e metallo .

---

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

---

ASPETTO - Brillante – Semilucido – Opaco a seconda del prodotto.  
COLORE - Vari

---

APPLICAZIONE spruzzo ( bombolette spray )  
- % diluizione - pronto all' uso

---

ESSICCAZIONE asciutto seconda mano  
a 25 °C -65% U.R. - 1 - 2 ore 12 ore

---

**CICLI CONSIGLIATI**

---

- pulire accuratamente la superficie da verniciare  
- agitare energicamente la bombola per almeno un minuto  
- applicare tenendo la bombola ad una distanza di circa 30 cm dall'oggetto da verniciare  
- dopo la spruzzatura : capovolgere la bombola e premere a fondo la valvola per 3 secondi fino ad eliminare i residui di smalto contenuti nel pescante.  
**ATTENZIONE :** **recipiente sotto pressione proteggere dai raggi del sole.**

---

**INFORMAZIONI**

- Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore.  
- Richiudere bene il contenitore dopo l' utilizzo.  
- Facilmente Infiammabile. Leggere attentamente le informazioni riportate sul barattolo.

---

CONFEZIONI  
DI VENDITA 400 ml

---