
SCHEMA TECNICA

Prodotto: QUARZO CASA BASE P

Codice: 048.569

DESCRIZIONE: Base bianca per realizzare tinte pastello di un rivestimento plastico al quarzo. Dotato di altissima copertura ed ottima resistenza all'Esterno , idrorepellenza e traspirabilità. E' utilizzabile anche come bianco.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO - Opaco
COLORE - Bianco
VISCOSITA' -14000 CPS (BROOKFIELD GIR.4/VEL 20)
PESO SPECIFICO - 1.55 Kg/Lt
RESA - 8 - 10 mq/LT per mano a seconda dell'assorbimento

APPLICAZIONE	pennello	rullo
- % diluizione	15 - 20 %	10-15 %
- diluente	acqua	acqua

ESSICCAZIONE	asciutto	seconda mano
a 25 °C -65% U.R.	3 ore	8 - 10 ore

CICLI CONSIGLIATI

MURI interni -eliminare i vecchi strati non aderenti e spolverare
- rasare con Polistuck stucco in pasta cod.770.770
- oppure con Polistuck stucco in polvere rasante per interni cod.772.772
- fissare con ISOACRYL cod.521.521
- applicare due mani di QUARZOCASA Colorato .

MURI esterni -eliminare i vecchi strati non aderenti e spolverare
- stuccare fori, screpolature con Polistuck in polvere per esterno cod.773.773
- fissare con STABILIZZA cod.518.518 (per muri particolarmente sfarinanti)
- oppure con ISOACRYL cod.521.521
- applicare due mani di QUARZOCASA Colorato .

INFORMAZIONI - Teme il gelo !. Non applicare a temperature inferiori a 5°C
- Non richiede etichettatura di pericolosità secondo le norme vigenti

La Scheda di Sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali

PRODOTTO PRONTO ALL'USO:

Cat. c/BA- Valore Limite UE del COV per la Categoria: 75 g/L (2007)-40 g/L (2006)

Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: max 30 g/L

CONFEZIONI DI VENDITA

7 Kg

22 Kg