
SCHEDA TECNICA

Prodotto: PLASTONE

Codice : 504.504

DESCRIZIONE : Idropittura traspiranteVinil-Acrilica per interni, dotata di ottima copertura e pennellabilità. Ideale per ambienti interni, cucine, cantine, in genere dove è necessaria una forte traspirabilità. Punto di bianco buono.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO	- OPACO
COLORE	- BIANCO
VISCOSITA'	-10.000 cps (Brookfield rot.4 /vel.2.5)
PESO SPECIFICO	-1.64 Kg/LT
RESA	-8-12 mq/LT per mano a seconda dell'assorbimento

APPLICAZIONE	pennello	rullo	spruzzo
- % diluizione (in volume)	20-25 %	10-15 %	20-25%
- diluente	acqua	acqua	acqua

ESSICCAZIONE	asciutto	seconda mano
a 25 °C -65% U.R.	1 ora	dopo 6 ore

CICLI CONSIGLIATI

MURI interni	- eliminare i vecchi strati non aderenti e spolverare - rasare con Polistuck stucco in pasta cod.770.770 -oppure con Polistuck stucco in polvere rasante per interni cod.772.772 - fissare con ISOCASA isolante universale cod.521.521 - applicare due strati di PLASTONE
-----------------	---

INFORMAZIONI - Teme il gelo ! Non applicare a temperature inferiori a 5°C
- Non richiede etichettatura di pericolosità secondo le norme vigenti

La Scheda di Sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali

Cat. a/BA-Valore Limite UE del COV per la categoria:75 g/L (2007)-30 g/L (2010)

Valore del COV per questo prodotto: 7,62 g/L

CONFEZIONI DI VENDITA	:	4 lt	14 lt
--------------------------	---	------	-------
