

**IDROPITTURE****SCHEDA TECNICA****Prodotto: CASA FRESH TOP**

Cod.509.TOP

DESCRIZIONE :Idropittura acrilica per interno ad alta copertura. Buona lavabilità e traspirabilità.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

ASPETTO	- OPACO	
COLORE	- BIANCO	
VISCOSITA'	- 8000 cps (Brookfield rot.4/vel 2.5)	
PESO SPECIFICO	-1.54 Kg/LT	
RESA	-12-14 mq/LT per mano a seconda dell'assorbimento	

APPLICAZIONE	pennello	rullo
- % diluizione (in volume)	-15-20 %	10-15 %
- diluente	-acqua	acqua

ESSICCAZIONE	asciutto	seconda mano
a 25 °C -65% U.R.	1 ora	dopo 8 ore

**CICLI CONSIGLIATI**

MURI interni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- eliminare i vecchi strati non aderenti e spolverare</li> <li>- rasare con Polistuck stucco in pasta cod.770.770</li> <li>- oppure con Polistuck stucco in polvere rasante per interni cod.772.772</li> <li>- fissare con ISOACRYL cod.521.521</li> <li>- applicare due mani di CASA FRESH TOP</li> </ul>
-----------------	---

INFORMAZIONI - Teme il gelo ! Non applicare a temperature inferiori a 5°C  
 - Non richiede etichettatura di pericolosità secondo le norme vigenti

**La Scheda di Sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali**

*Cat. a/BA- Valore Limite UE del COV per la Categoria: 75 g/L (2007)-30 g/L (2010)*

*Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: 25,88 g/L*

CONFEZIONI  
DI VENDITA

5 lt

14 lt