

---

**SCHEDA TECNICA**

---

**Prodotto: CASA SCIC TOP**  
**Cod.515.TOP**

---

DESCRIZIONE : Idropittura super lavabile acrilica extra per interno ed esterno. Dotata di ottima pennellabilità, copertura e punto di bianco.

ASPETTO - OPACO  
COLORE - BIANCO  
VISCOSITA' -8.000 cps (Brookfield rot.4 /vel.2.5  
PESO SPECIFICO -1.49 Kg/LT  
RESA -12-14 mq/LT per mano a seconda dell'assorbimento

---

APPLICAZIONE	pennello	rullo
- % diluizione (in volume)	-15-20 %	10-15 %
- diluente	-acqua	acqua

---

ESSICCAZIONE	asciutto	seconda mano
a 25 °C -65% U.R.	1 ora	dopo 6 ore

---

**CICLI CONSIGLIATI**

---

MURI interni - eliminare i vecchi strati non aderenti e spolverare  
- rasare con Polistuck stucco in pasta cod.770.770  
oppure con Polistuck stucco in polvere rasante per interni cod.772.772  
- fissare con ISOACRYL cod.521.521  
- applicare due mani di **CASA SCIC TOP**

MURI esterni - eliminare i vecchi strati non aderenti e spolverare  
- rasare con Polistuck stucco in polvere per esterno cod.773.773  
- fissare con STABILIZZA isolante cod.518.518 (per muri particolarmente sfarinanti)  
oppure con ISOACRYL cod.521.521  
- applicare due mani di **CASA SCIC TOP**

N.B. La lavabilità si esprime e si determina esclusivamente solo dopo 8gg - 10gg dall'applicazione. Questo perchè la resina acrilica necessita di un tempo maggiore per reticolare nel modo più efficace e resistente possibile.

---

INFORMAZIONI - Teme il gelo ! Non applicare a temperature inferiori a 5°C  
- Non richiede etichettatura di pericolosità secondo le norme vigenti

**La Scheda di Sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali**  
*Cat. a/BA- Valore Limite UE del COV per la Categoria: 75 g/L (2007)-30 g/L (2010)*  
*Valore del COV per questo prodotto: 28,79 g/L*

---

CONFEZIONI :  
DI VENDITA : 5 lt 14 lt

---