

IDROPITTURE**SCHEDA TECNICA****Prodotto: DECOARREDO**

Cod. 505.FAC

DESCRIZIONE : Idropittura traspirante acrilica per interni di ottima copertura, eccellente pennellabilità, discreta resistenza all'acqua, a finitura opaca. Per le sue elevate caratteristiche qualitative è il prodotto ideale per l'applicazione professionista.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO	- OPACO	
COLORE	- BIANCO	
VISCOSITA'	- 8000 cps a 25°C	
PESO SPECIFICO	-1.60 Kg/LT	
RESA	-12-14 mq/LT per mano	
APPLICAZIONE	pennello	rullo
- % diluizione	-25-30 % in volume	15-20 % in volume
- diluente	-acqua	acqua
ESSICCAZIONE	asciutto al tatto	seconda mano
a 25 °C -65% U.R.	1 ora	dopo 6 ore

CICLI CONSIGLIATI

MURI interni

- eliminare i vecchi strati non aderenti e spolverare
- rasare con Polistuck stucco in pasta cod.770.770
- oppure con Polistuck stucco in polvere rasante per interni cod.772.772
- fissare con ISOACRYL cod.521.521
- applicare due strati di **DECOARREDO**

INFORMAZIONI

- Teme il gelo !. Non applicare a temperature inferiori a 5°C
- Non richiede etichettatura di pericolosità secondo le norme vigenti

La Scheda di Sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali

Cat. a/BA- Valore Limite UE del COV per la Categoria:75 g/L (2007)-30 g/L (2010)

Valore del COV per questo prodotto: 25,02 g/L

CONFEZIONI

DI VENDITA : 14 lt