

SCHEMA TECNICA

Ecofresh

Idropittura Lavabile Ecologica



Codice: 516.ECO.000

ECOFRESH È CERTIFICATO ECOLABEL

Descrizione: idropittura lavabile ecologica certificata Ecolabel. E' formulata con l'utilizzo di resine acriliche pure, biossido di titanio, speciali filler coprenti, carbonati micronizzati ed additivi diversi.

La certificazione Ecolabel è un marchio di qualità ecologica rilasciato dall'Unione Europea ed attribuito al nostro prodotto Ecofresh, in funzione del superamento di tutti i parametri qualitativi indicati dalla Commissione.

La nostra idropittura ha soddisfatto tutti i requisiti ambientali del sistema dell'EU di marchio di qualità ecologica.

Buone prestazioni di lavabilità per uso interno. Bassissimo Contenuto di Solventi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO:	- Opaco e Vellutato
COLORE:	- Bianco
VISCOSITA':	- 7.000 ± 1000 CPS
PESO SPECIFICO:	- 1,55 ± 0,02 Kg/Lt
LEGANTE:	- Resine acriliche
APPLICAZIONE:	- pennello - rullo
DILUIZIONE:	- prima mano con acqua al 20 % in peso (30% in volume); seconda mano con acqua al 15% in peso (25% in volume)
ESSICAZIONE:	- a 25 °C – 65% U.R. asciutto al tatto dopo 3 ore, sovravernicibile 8 ore
RESA:	- 8 – 10 mq/lt per mano
CONFEZIONI:	- 10 lt

CAMPI D'IMPIEGO

ECOFRESH è di ottimo impiego per ottenere pareti interne decorative. Lavabile e traspirante . Ecofresh trova applicazione su superfici non sfarinanti di intonaco civile, cartongesso e pannelli prefabbricati, ideale per ambienti interni di edifici come **scuole, ospedali, hotel, comunità, industrie e case di civile abitazione.**

CICLO APPLICATIVO

Eliminare vecchie pitture in fase di distacco, spolverare, stuccare con stucco all'acqua, carteggiare e fissare con fissativo ecologico ECOFIX cod. 521.ECO.000 pronto all'uso. Applicare due mani di pittura ecologica Ecofresh. Pulire gli attrezzi eliminando tutti i residui di prodotto dal pennello e dal rullo, lavare con acqua

Avvertenze:

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco ed asciutto, non esporre a fonti di calore e non conservare il prodotto diluito. I dati riportati nella presente scheda tecnica scaturiscono dalle nostre migliori conoscenze e sono da intendersi come puramente indicativi.

La nostra Società è quindi esonerata da qualsiasi responsabilità inerente gli interventi da effettuare in quanto i cicli applicativi possono variare in funzione a specifiche condizione di impiego.

La Scheda di Sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

Cat. a/BA- Valore Limite UE del COV per la Categoria: 75 g/L (2007)- 30 g/L (2010)

Valore del COV per la Categoria: 17,31 g/L