

VERNICI PER LEGNO

SCHEDA TECNICA

Prodotto: BRIOMAR FLATTING LUCIDA

Codice: 402.401

DESCRIZIONE: Speciale vernice trasparente per esterno di notevoli caratteristiche di resistenza alle intemperie. Specifica per la protezione del legno ottima brillantezza. Non ingiallente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO	- Brillante
COLORE	- Trasparente
VISCOSITA'	- 16 " Tazza Ford 8
PESO SPECIFICO	- 0.92 Kg/LT
RESA	- 15 - 16 mq/lit per mano a seconda dell'assorbimento

APPLICAZIONE	pennello	spruzzo
- % diluizione	- 5 - 10	10
- diluente	- Sintetico o Ragia Minerale	Sintetico

ESSICCAZIONE	fuori polvere	secco al tatto	seconda mano
a 25 °C -65% U.R.	- 2 ore	6 -8 ore	dopo 24 ore

CICLI CONSIGLIATI

LEGNO verniciato	- carteggiare eliminando eventuali residui non aderenti
nuovo	- applicare una mano di vernice impregnante cod.423.423 - applicare due mani di BRIOMAR FLATTING

INFORMAZIONI - Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore.
- Richiudere bene il contenitore dopo l' utilizzo.
- Infiammabile. Leggere attentamente le informazioni riportate sul barattolo.

Cat. e/BS- Valore Limite UE del COV per la Categoria: 500 g/L (2007)-400 g/L (2010)

Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: max430 g/L

CONFEZIONI DI VENDITA	0.375 lt	0,750 lt	2.5 lt.
--------------------------	----------	----------	---------