

VERNICI PER LEGNO

SCHEDA TECNICA

Prodotto: BRIOLEGNO FLATTING LUCIDA

Codice: 421.423

DESCRIZIONE : vernice sintetica per esterno non ingiallente di ottima brillantezza . Indicata per la verniciatura di serramenti in legno , tapparelle e manufatti in legno .Si consigliano almeno due mani distanziate di circa 24 ore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO - BRILLANTE
 COLORE - TRASPARENTE
 VISCOSITA' - 16 " TAZZA FORD 8
 PESO SPECIFICO - 0.92 Kg/LT
 RESA - 8 - 10 mq/lt (per mano)

APPLICAZIONE	pennello	spruzzo
- % diluizione	5 - 10	10
- diluente	Acqua ragia	Diluente Sintetico

ESSICCAZIONE	fuori polvere	secco al tatto	seconda mano
a 25 °C -65% U.R.	2 ore	6 -8 ore	dopo 24 ore

CICLI CONSIGLIATI

LEGNO verniciato - carteggiare eliminando eventuali residui non aderenti

nuovo - applicare una mano di BRIOLEGNO impregnante cod.423.423.000
 - dopo circa 24 ore, applicare due mani di BRIOLEGNO FLATTING

INFORMAZIONI - Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore.
 - Richiudere bene il contenitore dopo l' utilizzo.
 - Infiammabile. Leggere attentamente le informazioni riportate sul barattolo.

Cat. e/BS- Valore Limite UE del COV perla Categoria: 500 g/L (2007)-400 g/L (2010)

Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: 430 g/L

CONFEZIONI
 DI VENDITA 0.750 lt
