

**Ecofix**

Cod. 521.ECO.000

**SCHEDA TECNICA****Fissativo Acrilico Ecologico****ECOFIX È CERTIFICATO ECOLABEL**

**Descrizione:** Isolante Fissativo Ecologico all'acqua certificato Ecolabel. Il suo alto potere legante è ideale per isolare e consolidare superfici murali sia vecchie che nuove, prima dell'applicazione di idropitture.

La certificazione Ecolabel è un marchio di qualità ecologica rilasciato dall'Unione Europea ed attribuito al nostro prodotto Ecofix, in funzione del superamento di tutti i parametri qualitativi indicati dalla Commissione.

Il nostro fissativo ha soddisfatto tutti i requisiti ambientali del sistema dell'EU di marchio di qualità ecologica.

**Buone prestazioni per uso interno. Bassissimo Contenuto di solventi.**

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

ASPETTO:	- Opaco
COLORE:	- Opalescente
VISCOSITA':	- 11" F4 25 °C
PESO SPECIFICO:	- 1,00 ± 0,02 Kg/Lt
LEGANTE:	- Resine acriliche in microemulsione
APPLICAZIONE:	- pennello - rullo
DILUIZIONE:	- pronto all'uso
ESSICAZIONE:	- 8- 10 ore a 25 °C
RESA:	- 12 – 15 mq/lit in funzione dell'assorbimento del supporto
CONFEZIONI:	- 5 lt

**CAMPI D'IMPIEGO**

ECOFIX è di ottimo impiego per isolare intonaci sfarinanti cartongesso o pannelli in gesso e pannelli prefabbricati intonaci premiscelati

**CICLO APPLICATIVO**

Eliminare vecchie pitture in fase di distacco, spolverare, stuccare con stucco all'acqua, carteggiare e fissare con fissativo ecologico ECOFIX cod. 521.ECO.000 pronto all'uso. Dopo 6 – 8 ore applicare qualsiasi tipo di idropittura

**Avvertenze:**

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco ed asciutto, non esporre a fonti di calore e non conservare il prodotto diluito. I dati riportati nella presente scheda tecnica scaturiscono dalle nostre migliori conoscenze e sono da intendersi come puramente indicativi.

La nostra Società è quindi esonerata da qualsiasi responsabilità inerente gli interventi da effettuare in quanto i cicli applicativi possono variare in funzione a specifiche condizioni di impiego.

**La Scheda di questo prodotto è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali**

*Cat. h/BA- Vlore Limite UE del COV per la Categoria: 50 g/L (2007)-30 g/L(2010)*

*Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: 6,75 g/L*

