

# SilkArredo

PITTURA MURALE AD ACQUA FINITURA OPACA

## COLOURBLEND - MISCELA DI COLORANTI AD ACQUA

ColourBlend è un prodotto studiato per la colorazione di prodotti vernicianti ad acqua. I pigmenti utilizzati per la realizzazione dei coloranti sono con un elevato grado di purezza, dispersi a fondo scala per garantire la massima resa di colore. ColourBlend è omogeneo, facilmente mescolabile con il prodotto verniciante e nelle tonalità adatte a comporre pitture e prodotti vernicianti decorativi.

Le tonalità presentate nella cartella SILK ARREDO sono riproducibili utilizzando la rispettiva miscela di coloranti pre-confezionata COLOURBLEND, secondo il seguente schema:

## SILK ARREDO

### Pittura murale ad acqua finitura opaca

SILK ARREDO è una pittura murale ad acqua a base di emulsione acrilica per finiture di interni a decoro opaco. La formulazione di SILK ARREDO comprende una altissima percentuale di leganti, mix di biossidi di titanio ed additivi tali da garantire copertura, punto di bianco e resistenza al lavaggio ai massimi valori. SILK ARREDO, progettato per finiture d'interni, può essere utilizzato anche sul legno e su muri all'esterno.

Le tonalità qui riprodotte, pur avvicinandosi per quanto possibile a quelle di fornitura, debbono considerarsi indicative.

The shades in this folder, although close to the colours of our supplies, are to be considered just as an indication.

## SILK ARREDO

### Pittura murale ad acqua finitura opaca

SILK ARREDO è una pittura murale ad acqua a base di emulsione acrilica per finiture di interni a decoro opaco. La formulazione di SILK ARREDO comprende una altissima percentuale di leganti, mix di biossidi di titanio ed additivi tali da garantire copertura, punto di bianco e resistenza al lavaggio ai massimi valori. SILK ARREDO, progettato per finiture d'interni, può essere utilizzato anche sul legno e su muri all'esterno.

#### Dati tecnici:

**Aspetto:** prodotto applicato: finitura opaca, effetto «guscio d'uovo».

**Colore:** bianco e tinte di cartella.

**Viscosità:** 7.000 cps.

**Peso specifico:** 1.38 Kg/lit.

**Applicazione:** a pennello a rullo.

**Diluizione:** con acqua, prima mano al 10-15%, seconda mano 10%.

**Essiccazione:** a 25° C - 65% U.R., asciutto al tatto 3 ore, sovraverniciabile dopo 9 ore.

**Resa:** 12-14 mq/lit per mano, a seconda del supporto.

**Resistenza al lavaggio:** 15.000 cicli Gardner.

**Confezioni:** lit 10.

#### Colori extra:

Oltre i colori di cartella è possibile realizzare un colore a richiesta, in osservanza ad un altro riferimento tinta o campione, da far pervenire presso il nostro ufficio commerciale. A seconda della specifica richiesta saranno quotati il prezzo ed il lotto minimo di produzione.

**Campi d'impiego:**

SILK ARREDO trova impiego nella finitura di interni per ottenere un decoro opaco, ad effetto «guscio d'uovo», particolarmente gradevole al tatto e con una colorazione piena, compatta e omogenea. SILK ARREDO ha una ottima distensione, un'altissima resistenza al lavaggio ed è applicabile, previa opportuna preparazione, su superfici stabili, asciutte e non polverose di intonaco civile, cartongesso, pareti con rasature a stucco, pannelli prefabbricati, legno oltre che su pareti con preesistenti pitture.

**Ciclo applicativo:**

Pulire accuratamente la superficie da rivestire, apertando eventuali parti in fase di distacco ed effettuare gli opportuni ripristini con stucco in pasta per interni Polistuck cod. 770.770. Carteggiare ed fissare la superficie con Isoacril cod. 521.521.

Applicare per la finitura due mani di SILK ARREDO.

**Riferimenti prodotti complementari:**

Colourblend: miscela di coloranti ad acqua cod. DECBLE001000

Polistuck: stucco in pasta per interni carteggiabile cod. 770.770.000

Isoacril: isolante acrilico all'acqua cod. 521.521

**Avvertenze:**

I dati riportati nella presente scheda tecnica scaturiscono dalle nostre migliori conoscenze e sono, pertanto, da intendersi come puramente indicativi. La nostra Società è quindi esonerata da qualsiasi responsabilità inerente gli interventi da effettuare in quanto i cicli applicativi possono variare in funzione a specifiche condizione di impiego.

**Attenzione: per le norme riguardo la prevenzione e la protezione dai rischi prendere visione della Scheda di Sicurezza.**

**SILK ARREDO (SILK FURNISHINGS)**

**Water wall painting opaque finishing**

SILK ARREDO is a water wall painting with a base of acrylic emulsion for internal finishings with opaque decorum.

The formula of SILK ARREDO includes a very high percentage of alloying materials, mix of titanium dioxides and such additional to grant covering, white point and wash resistance at the maximum values. SILK ARREDO, projected for internal finishings, can be used also on wood and on external walls.

**Technical Data:**

**Aspect:** applied product: opaque finishing, «egg shell» effect.

**Colour:** white and folder colours.

**Viscosity:** 7000 CPS.

**Specific weight:** 1,38 Kg./Lt.

**Application:** with brush or roller.

**Dilution:** with water, first hand from 10% to 15%, second hand at 10%.

**Drying process:** at 25° C - 65% U.R., dry at touch 3 hours, overpaintable after 9 hours.

**Yield:** 12-14 sm/lt for each hand, according to support.

**Wash process resistance:** 15.000 cycles Gardner.

**Packaging:** 10 lt.

**Extra colours:**

More than the folder colours it is possible to create an asked colour, in conformity with another reference colour or sample, to let reach our sales office.

According to the specific demand we will quote the price and the minimum parcel of goods.

**Employment fields:**

SILK ARREDO finds usage in the internal finishing in order to obtain an opaque decorum, with an «egg shell» effect, particularly nice at touch and with a full colouring, solid and homogeneous. SILK ARREDO has an optimum extension, a very high resistance to wash and is applicable, prior suitable preparation, on stable surfaces, dry and non dusty of civil plaster, cardboard plaster, walls with plaster smoothings, prefab panels, wood apart from walls with pre-existent paintings.

**Application cycle:**

Clean carefully the surface to cover, by removing eventual parts in a phase of detachment and make the suitable restorations with paste plaster for interiors Polistuck cd. 770.770. Clean with sand-paper and fix the surface with Isoacril cod. 521.521. Apply for the finishing two hands of SILK ARREDO.

**Complementary products reference:**

Colourblend: mix of water colourings cod. DECBLE 001000

Polistuck: paste plaster for interiors cleanable with sand-paper cod. 770.770.000.

Isoacril: acrylic water insulator cod. 521.521

**Notice:**

The data reported in this technical card come from our best knowledge and are, therefore, to be understood as purely indicative. Our Firm is therefore free from any responsibility concerning the interventions to be made as the application cycles can vary according to specific usage conditions.

**Attention: as concerns the rules about prevention and protection from risks please look over the Safety Card.**

## COLOURBLEND - MISCELA DI COLORANTI AD ACQUA

ColourBlend è un prodotto studiato per la colorazione di prodotti vernicianti ad acqua. I pigmenti utilizzati per la realizzazione dei coloranti sono con un elevato grado di purezza, dispersi a fondo scala per garantire la massima resa di colore. ColourBlend è omogeneo, facilmente mescolabile con il prodotto verniciante e nelle tonalità adatte a comporre pitture e prodotti vernicianti decorativi.

Le tonalità presentate nella cartella SILK ARREDO sono riproducibili utilizzando la rispettiva miscela di coloranti pre-confezionata COLOURBLEND, secondo il seguente schema:

Codice Colore di cartella	Colour Blend	Quantità: numero di confezioni di Colour Blend
Bianco candido		
400	022	1
401	022	2
402	017	1
403	017	2
404	006	1
405	006	2
406	015	1
407	015	2
408	010	2
409	010	1
410	009	2
411	009	1
412	019	1
413	019	2
414	014	1
415	014	2
416	016	1
417	016	2
418	021	2
419	021	1

Codice Colore di cartella	Colour Blend	Quantità: numero di confezioni di Colour Blend
420	028	1
421	028	2
422	020	2
423	020	1
424	011	1
425	011	2
426	018	1
427	018	2
428	012	1
429	012	2
430	004	1
431	004	2
432	003	2
433	003	1
434	029	1
435	029	2
436	031	2
437	031	1
438	030	1
439	030	2