
SCHEMA TECNICA

Prodotto : POLISTUCK polvere rasante Interno

Codice : 772.772

DESCRIZIONE: Stucco in polvere per interni dotato di ottima lavorabilità . Indicato per la rasatura di muri nuovi o vecchi . Non essendo uno stucco riempitivo lo spessore massimo da raggiungere è di 3 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO - POLVERE
COLORE - BIANCO
RESA - in base all'uso
LAVORABILITA' -90 - 120 minuti
CARTEGGIABILITA'- 90 minuti – 120 minuti in funzione degli spessori e della temperatura interna.

APPLICAZIONE spatola
- % diluizione - 50%- 60 %
- diluente -acqua

CICLI CONSIGLIATI

MURI - miscelare 2 parti di POLISTUCK con 1 parte di acqua fino ad ottenere una
interni - pasta omogenea e senza grumi ,attendere 10 minuti prima dell'applicazione.
- eliminare vecchi strati non aderenti e spolverare
- applicare la pasta con spatola
- fissare e isolare con ISOCASA cod.520.520
- applicare due strati di idropittura

INFORMAZIONI - Non richiede etichettatura di pericolosità secondo le norme vigenti
La Scheda di Sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali

CONFEZIONI
DI VENDITA 5 Kg 15 Kg