

PRODOTTI SPECIALI EDILIZIA

SCHEMA TECNICA

Prodotto: SILOXAN IMPREGNANTE SILOSSANICO

Codice : 529.529

DESCRIZIONE: Impregnante siliconico al solvente a forte penetrazione, indicato per prevenire le efflorescenze di sali solubili su materiali da costruzione. Elimina l'assorbimento di acqua piovana senza impedire la traspirazione del supporto su intonaci, cemento, mattoni, tufo e pietre naturali. Incolore, non filmogeno è sovraverniciabile con idropitture o smalti dopo le 24 ore dall'applicazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO	- Trasparente
COLORE	- Incolore
VISCOSITA'	- 100 CPS
PESO SPECIFICO	- 0.776 Kg/Lt.
RESA	- in funzione dell'assorbimento del supporto

APPLICAZIONE	pennello	rullo	spruzzo
- % diluizione	- tal quale	tal quale	tal quale

ESSICCAZIONE	in profondità
a 25 °C -65% U.R.	- 24 ore

MODALITA' D'USO

Applicare due o tre mani a breve intervallo, non oltre 10-15 minuti, su superfici pulite e non umide .

N.B. Le parti trattate non devono bagnarsi prima di 3 – 4 ore.

INFORMAZIONI - Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore.
 - Richiudere bene il contenitore dopo l' utilizzo.
 - Facilmente Infiammabile. Leggere attentamente le informazioni riportate sul barattolo.

Cat. h/BS- Valore Limite UE del COV per la Categoria: 750 g/L (2007)-750 g/L (2010)

Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: 711 g/L

CONFEZIONI		
DI VENDITA	5 Lt.	25 Lt.