

VERNICI PER LEGNO

SCHEMA TECNICA

Prodotto: BRIOLEGNO- FLATTING SATINATA

Codice: 419.419

DESCRIZIONE: Vernice sintetica per esterno non ingiallente a finitura satinata. Indicata per la verniciatura di serramenti e manufatti in legno.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO	- Satinato
COLORE	- Trasparente
VISCOSITA'	- 16 " Tazza Ford 8
PESO SPECIFICO	- 0.91 Kg/LT
RESA	- 12 - 14 mq/lt per mano a seconda dell'assorbimento

APPLICAZIONE	pennello	spruzzo
- % diluizione	- tal quale	5
- diluente	- Sintetico o Ragia Minerale	Sintetico

ESSICCAZIONE	fuori polvere	secco al tatto	seconda mano
a 25 °C -65% U.R.	- 2 ore	6 -8 ore	dopo 24 ore

CICLI CONSIGLIATI

LEGNO verniciato	- carteggiare eliminando eventuali residui non aderenti
nuovo	- applicare una mano di vernice impregnante cod.423.423 - applicare due mani di BRIOLEGNO FLATTING

INFORMAZIONI - Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore.
- Richiudere bene il contenitore dopo l' utilizzo.
- Infiammabile. Leggere attentamente le informazioni riportate sul barattolo.

Cat. e/BS- Valore Limite UE del COV per la Categoria: 500 g/L (2007)-400 g/L (2010)

Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: 500 g/L

CONFEZIONI DI VENDITA	0,750 lt	2.5 lt.
--------------------------	----------	---------