

SMALTI IMPREGNANTI FONDI AD ACQUA**SCHEMA TECNICA**

Prodotto: BRIONATURE FLATTING LUCIDA AD ACQUA
BRIONATURE FLATTING SATINATA AD ACQUA

Codice:636.420
Codice: 636.421

DESCRIZIONE : Vernice trasparente inodore, prodotta a base di resine acriliche in emulsione acquosa senza solventi. Dura, resistente alle intemperie, protegge durevolmente il legno sia in ambiente marino che ad alta quota senza ingiallire. E' idonea all'uso anche in ambienti interni abitati, poiché non rilascia né odori né sostanze nocive.

Per la sua eccellente resistenza all'alcalinità può essere validamente usata per la protezione del cemento faccia a vista e di manufatti cementizi in genere.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO	- Lattiginoso
COLORE	- Trasparente
VISCOSITA'	- 18 " +/- 2 TAZZA FORD 8
PESO SPECIFICO	-1.03 +/- 0.01 Kg/lt
RESA	-10-12 mq/LT per mano a seconda dell'assorbimento

APPLICAZIONE	pennello	rullo	spruzzo
DILUIZIONE	tal quale	tal quale	10% con acqua

ESSICCAZIONE	asciutto	carteggiabile e ricopribile
a 25 °C -65% U.R.	2ore	dopo 8-10 ore

CICLI CONSIGLIATI

LEGNO NUOVO:

- Carteggiare con carta abrasiva e successivamente spolverare
- Applicare due mani di Brionature Impregnante cod: 635.420 intervallate da carteggiatura
- Applicare due mani di Brionature Flatting Lucido o Satinato intervallate di 4-6 ore

LEGNO PRE-TRATTATO:

- Per una buona adesione, carteggiare con carta abrasiva e successivamente spolverare.
- Applicare due mani di Brionature Flatting Lucido o Satinato

INFORMAZIONI

- conservare in luogo fresco ed asciutto lontano da fonti di calore
- rimescolare accuratamente prima dell'uso
- Non applicare a temperature inferiori a 5° C

La Scheda di Sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali
Cat. e/BA- Valori Limite UE del COV per la Categoria: 150 g/L (2007)-130 g/L (2010)
Valore del COV per questo prodotto: max 95 g/L

CONFEZIONI DI VENDITA	0.750 lt	2.5 lt
--------------------------	----------	--------