

FONDI - ISOLANTI

SCHEDA TECNICA

Prodotto: SILON FISSATIVO ACRIL-SILOSSANICO

Codice: 519.519

DESCRIZIONE : Isolante fissativo acril-silossanico all'acqua per Esterno. Indicato per mano di fondo al rivestimento silossanico Resista cod. 570.570 .

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO	- Lattice	
COLORE	- Trasparente Incolore	
VISCOSITA'	- 11+/- 2" Ford 4	
PESO SPECIFICO	- 1,00 +/- 0,02 Kg./Lt.	
RESA	- 10 - 12 mq/LT per mano a seconda dell'assorbimento	

APPLICAZIONE	pennello	rullo
- % diluizione	20%	15 - 20 %
- diluente	acqua	acqua

ESSICCAZIONE	asciutto	sovraverniciatura
a 25 °C -65% U.R.	2 - 3 ore	dopo 6 – 8 ore

CICLI CONSIGLIATI

DIRETTO SU INTONACO – controllare che sia uniforme e perfettamente asciutto

- applicare una mano di Silon fissativo
- applicare successivamente due mani di RESISTA cod.570.570

PARETI VECCHIE
E RAPPEZZATE

- asportare le eventuali parti in fase di distacco
- inumidire con acqua e risarcire con malte di ripristino
- applicare una mano di Silon fissativo
- applicare successivamente due mani di RESISTA cod.570.570

INFORMAZIONI - Teme il gelo !. Non applicare a temperature inferiori a 5°C

- Non richiede etichettatura di pericolosità secondo le norme vigenti

La Scheda di Sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali

Cat. h/BA- Valore Limite UE del COV per la Categoria: 50 g/L (2007)-30 g/L (2010)

Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: 5 g/L

CONFEZIONI
DI VENDITA

5 lt